



Specifikationer Ledvance LED Vandtæt Lysrender Fugttæt 32W 4400lm - 840 Kold Hvid | 120cm - Bevægelses- Og Lysensor

[Vis produkt](#)

Generel information

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                    | 244755                         |
| EAN                              | 4058075541962                  |
| Producentkode                    | 4058075541962                  |
| Mærke                            | Ledvance                       |
| Producent navn                   | DP S 1200 32W 840 IP65 GY LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                          |

Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 32W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 4400lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 138                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Terminal, 5-pin                  |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | DAMP PROOF                       |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1200 |
| Bredde (mm) | 82   |
| Højde (mm)  | 68   |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b>  <b>Skræddersyet tilbud</b><br>Bevægelsessensor, Skumringskontakt |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter  <b>Nem returproces</b>                                    |