



Specifikationer Fordelspakke 5x  
Noxion LED Panel Delta Value V5  
Backlit 28W 3920lm - 830-840 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Philips Driver

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 259291                                                                 |
| EAN                              | 8719157079495                                                          |
| Producentkode                    | 8719157079495                                                          |
| Mærke                            | Noxion                                                                 |
| Producent navn                   | Multipack 5x Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                   |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 90000                                                                  |
| Product Serie                    | Delta Value                                                            |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                             |
| Watt                     | 28W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farveindstilling         | CCT                              |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 3920lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 140                   |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule     |
| Armatur Tilslutning | Stikdåse              |
| Reflektor Overflade | Mat                   |
| Effektfaktor        | >0.90                 |
| Produkttype         | LED Panel             |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PS (Polystyren)         |
| Driftstemperatur | -20 til + 40            |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 32      |

**Sensor information**  Enkel og **effektiv LED løsninger**  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



**Op til 7 års garanti** på LED produkter

Ingen sensor

 **Nem returproces**