



Specifikationer Philips LED Panel  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 Kold Hvid  
| 120x30cm - UGR < 18 - Bedste  
Farvegengivelse - Dæmpbar -  
Bevægelses- og Lyssensor - Nødlys 3  
Timer

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 251916                                   |
| EAN                              | 8720169621985                            |
| Producentkode                    | 8720169621985                            |
| Mærke                            | Philips                                  |
| Producent navn                   | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                    |

## Teknisk information

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                     |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                               |
| Watt                     | 32W                                |
| Volt (V)                 | 220-240                            |
| Dæmpbare                 | Ja, men kun med en dæmpbar ballast |
| Farvekode                | 940 Kold Hvid                      |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                     |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse    |
| Lys Farve                | Hvid                               |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                       |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)   | 4200lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 131                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 joule     |
| Armaturløsning     | Skrueløs samlemuffe   |
| Effektfaktor       | >0.90                 |
| Produkttype        | LED Panel             |

## Armaturløsning

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Montering        | Forsænket         |
| UGR-indeks       | < 18              |
| Optisk Dæksel    | PC (Polykarbonat) |
| Driftstemperatur | 0 to +25          |
| Nødbelysning     | 3 timer           |
| Armaturløsning   | Hvid              |
| Materiale        | Stål              |
| Armaturløsning   | Hvid              |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Højde (mm)          | 100      |

**Sensor information**  Enkel og effektiv LED løsninger  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Bevægelsessensor, Skumringskontakt



Nem returproces